

BZS-3 SZŐLŐZÚZÓ-BOGYÓZÓ

A BZS-3 jelű gép munkafolyamata azonos a BZS-2 zúzó-bogyózó gépével, teljesítményénél fogva azonban nagyüzemi gazdaságok részére alkalmas. Feladata a szőlőnek zúzása, a szőlőbogyók leválasztása a kocsányról és a cefrének továbbítása a kiömlőcsonkon.


A garatba gyűjtött szőlő a zúzószerszékbe kerül, majd innét a bogyózórészbe. A lehulló cefrét alul elhelyezett csiga szállítja el. A megmaradt kocsányt bogyózó csigalapátok terelik ki a géplől.

M Ű S Z A K I A D A T O K:

A gép hossza	2300 mm
A gép szélessége	820 mm
A gép magassága	1610 mm
Zúzóhengerek hossza	400 mm
Bogyózóhengerek hossza	1730 mm
A gép teljesítménye	60–100 q/óra
A gép súlya	450 kg

A gép lemezből hajlított vázon épül fel. A vázkereten kívül elől van elhelyezve a gép hajtására szolgáló villanymotor. Erről lánc segítségével kapja a meghajtást a bogyózóhenger és erről a zúzóhenger. A 2 db zúzóhenger hatrészes, legömbölyített idom öntöttvas. Innen kerül az anyag a bogyózószerszékbe, mely áll a lemezléces kosárból és a lapátos csigából. A bogyózó lapátai a gép végén kidobják a cefrét a tartályból és a cefretovábbító csiga juttatja a kiömlőcsonkhoz.

Ny. 2846



Gyártja: Szombathelyi Mezőgazdasági Gépgyár