



1963 MAJ

BZS-2 SZŐLŐZÚZÓ-BOGYÓZÓ

A BZS-2 jelű gép a szőlőfeldolgozás munkafolyamatából egy menetben végzi el a szőlőszemek zúzását és a kocsányrészek az eltávolítását. A garatba gyűjtött szőlő a zúzószerszerkezetbe kerül, majd innen jut a boglyozóba. A kocsányról leválasztott boglyórészek a boglyozórész alján elhelyezett edénybe, a kocsányrészek a boglyozóhenger végén távoznak el.

M Ű S Z A K I A D A T O K:

Hosszúsága	1866 mm
Szélessége	590 mm
Magassága	890 mm
Zúzóhengerek fordulata	110/perc
Boglyozócsiga fordulata	335/perc
Teljesítménye	30 q/óra
Kezeléséhez szükséges létszám	2 fő
A gép súlya	140 kg

Mivelhogy a gép kettős feladatot végez, ennek megfelelően két részből áll a lemezprofilú, hegesztett kivitelű vázon. Az első rész a szőlő zúzását végzi. Erre van beállítva egy legömbölyített profilú szárnyas zúzóhengerpár. Az összezúzott szőlő a zúzóhengerek alatt a boglyozószerszerkezetbe kerül. A boglyozószerszerkezet egy félhenger alakú fekvő kosárból és a kosárban forgó lapátos csigából áll. A boglyozószerszerkezet alul nyitott. Itt távozik el a zúzott szőlőszem. A gépkereken alul még rövid láb és szállítás céljából két fogantyú van.

VII/3

VIII/1



Gyártja: Szombathelyi Mezőgazdasági Gépgyár