



1963 MAJ 1

CL CSIGÁS LÉELVÁLASZTÓ

A CL csigás léelválasztó az összezúzott szőlőből — továbbítás közben — a must egy részét különválasztja és a cefrét továbbítja a sajtóba.


A gép három keréken mozoghat. A csiga szerkezete a vázra csuklósan van építve, a vízszinteshez képest 28°-tól 45°-ig szög alatt beállítható. A csigát a villanymotor hajtja, ékszíj és fogaskerekek segítségével. A csigát egy rozsdamentes lyukasztott acéllemez veszi körül, a lyukakon átcsurgó must felfogására alul egy légyűjtő teknő van beépítve, ahonnan a must tömlőn keresztül elvezethető. A csiga alsó részén garat van, mely a zúzott szőlő beemelésére szolgál. A garat úgy van kialakítva, hogy arra a VSM-400 szőlőzúzó felszerelhető.

M Ű S Z A K I A D A T O K:

A gép szélessége	kb.	1500 mm
A gép hossza	kb.	3000 mm
A gép legnagyobb magassága	kb.	2900 mm
A csiga fordulatszáma		130/perc
Léelválasztás: 45°-os állásnál		50%
28°-os állásnál		30%
A gép teljesítménye: 45° állásnál		60 q/óra
28° állásnál		100 q/óra
A gép súlya		300 kg

A gép közepes és nagyobb szőlőfeldolgozó üzemek részére alkalmas.

VII/3





Gyártja: Szombathelyi Mezőgazdasági Gépgyár